

# KoMalt.G

## Enduit de calage

Mortier anti-retraite à base de chaux, ciment, sable calcaire et agrégats. Elle contient des additifs pour améliorer l'adhérence, la malléabilité et pour contrôler les retraits d'eau pendant la captation hydraulique. Le mélange et l'emballage sont réalisés avec des systèmes de haute technologie. Cela garantit l'homogénéité absolue et continue du mélange en obtenant un enduit adhérent et transpirant.

PRODOTTO ITALIANO  
MADE IN ITALY

## BioEdilizia



## COVERD

**Technologie appliquée  
du liège naturel pour  
l'isolation acoustique  
et bioclimatique**  
Division Acoustique  
Division Energie

### Coverd

Via Sernovella 1  
23879 Verderio (LC) IT  
Phone +39 039 512487  
Fax +39 039 513632  
info@coverd.it  
www.coverd.it



CISQ



### Utilisation

Etudié et réalisé comme enduit de calage sur les panneaux de liège clair naturel SoKoVerd.LV, SoKoVerd.XL et KoFlex. Le système d'isolation thermique par l'extérieur en liège clair BioVerd est certifié ETA et CE.

### Application

La préparation de la mortier KoMalt.G est obtenue en mélangeant le contenu d'un sac avec 7 litres d'eau dans un récipient approprié. Il est conseillé d'utiliser un mélangeur mécanique pour obtenir un mélange homogène avec une bonne malléabilité. Une fois mélangé, le produit est appliqué sur la surface des panneaux de liège avec une spatule en acier inoxydable.

Voir la phase de réalisation du système d'isolation par l'extérieur BioVerd.

### Spécifications du produit

... Enduit de calage KoMalt.G à base de chaux, ciment, sable calcaire et agrégats pour le système d'isolation thermique par l'extérieur en liège clair BioVerd, certifié ETA et CE ...

... Enduit de calage KoMalt.G à base de chaux, ciment, sable calcaire et agrégats pour le système d'isolation thermique par l'intérieur en liège clair BioVerd ...

# KoMalt.G

## Enduit de calage

Mortier anti-retraite à base de chaux, ciment, sable calcaire et agrégats. Elle contient des additifs pour améliorer l'adhérence, la malléabilité et pour contrôler les retraits d'eau pendant la captation hydraulique. Le mélange et l'emballage sont réalisés avec des systèmes de haute technologie. Cela garantit l'homogénéité absolue et continue du mélange en obtenant un enduit adhérent et transpirant.

**BioEdilizia**



**COVERD**

Technologie appliquée  
du liège naturel pour  
l'isolation acoustique  
et bioclimatique  
Division Acoustique  
Division Energie

Coverd

Via Sernovella 1  
23879 Verderio (LC) IT  
Phone +39 039 512487  
Fax +39 039 513632  
info@coverd.it  
www.coverd.it



CISQ



## Fiche technique

**Description:** poudre grise avec sable, granulométrie 0-1,4mm

**Poids spécifique:** 1500 Kg/m<sup>3</sup> environ

**Perméabilité à la vapeur  $\mu$ :** kg/smPa 14,25

**Conductivité thermique:** 0,51 W/mK

**Temps de malléabilité du mélange:** 2 heures

**Résistance à la compression:** 2,5 N/mm<sup>2</sup> environ

**Consommation:** de 1,3-1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Épaisseur:** 5-15mm

**Conservation:** 3 mois dans un endroit sec (date d'ensachage imprimée sur le côté du sac)

**Emballage:** sacs de 30 kg



Produit utilisé dans le système  
d'isolation thermique par l'extérieur BioVerd  
**Biologiquement pur**



PRODOTTO ITALIANO  
MADE IN ITALY

Cette fiche technique annule et remplace toutes les versions précédentes (en cas de doute, vérifiez le code de l'imprimé en indiquant la date de la révision et, éventuellement, visitez notre site web [www.coverd.it](http://www.coverd.it) à la section dédiée). Les indications et les prescriptions énumérées ci-dessus, sont fondées sur nos connaissances techniques et scientifiques actuelles qui, dans tous les cas, sont à considérer à titre indicatif, car les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle. Par conséquent, l'acheteur doit toujours vérifier l'adéquation du produit au cas spécifique, en prenant toute responsabilité pour son utilisation, en tenant Coverd indemne de toute réclamation en dommages. Pour plus d'informations contactez, s'ils Vous plait, notre service technique.