

KoSil.F

Wandestrich

KoSil.F ist ein Wandestrich mit hohem Deckungsvermoegen und hoher Luftdurchlaessigkeit fuer den Feinputz von sylanisierten Kaliumsilikat KoSil.F KoSil.F gleichmaessigt und vermindert die Absorption des Traegers. Es ist in verschiedenen Farbtoenen erhaeltlich.

PRODOTTO ITALIANO
MADE IN ITALY

BioEdilizia

COVERD

**Anwendungstechnologie
des natuerlichen Kork
für die bioklimatisch
akutische Isolierung
Akustische Abteilung
Energetische Abteilung**

Coverd
Via Sernovella 1
23879 Verderio (LC) IT
Phone +39 039 512487
Fax +39 039 513632
info@coverd.it
www.coverd.it



CISQ



Verwendung

Wird als Wandestrich fuer den Feinputz aus sylanisierten Kaliumsilikat KoSil.F bei den Aussenfassaden verwendet. Es wird bei den verputzten Wandestrich auf Basis von Kalk und Zement verwendet und bei dem Verdickungsputz KoMalt.G von Kork-Aussenverkleidung vor dem Feinputz.

Anwendung

Die Vorlage soll trocken, sauber, fest, von Staub und oelige Substanzen frei, feuchtigkeitsfrei und salzfrei. KoSil.F präsentiert sich einsatzbereit. Es ist erforderlich das Produkt sorgfaeltig zu mischen, also in einer einzigen Schicht auf die Traegerseite vor der Hinlegung der Sylicat-Verkleidung, auftragen.

Leistungsbeschreibung

... Wandestrich KoSil.F von Wandoberflaechen, vor der Verkleidung, aus gefaerbter Paste, wasserwidrig und luftdurchlaessig fuer Innen und Aussen, fertigbereit, alkalibestaendig auf Basis sylanisierten Silicat und Marmosand KoSil.S ...

Empfehlungen

- Nicht auf gefrorenen Untergrund auftragen
- Nich direkt auf Farben mit klaren Farbenabtrennung bzw. Staubzerfall auftragen.
- Vor direkten Sonnenstrahlen und Regen fuer die ersten 48-72 Stunden schuetzen
- Kontakt mit Augen und Haut vermeiden
- Die Werkzeuge nach dem Gebrauch mit Wasser waschen

Hinweis

- Das Material vor der Verwendung kontrollieren. Pruefen Sie die Farbeinstellung ob sie mit der gewuenschten uebereinstimmt. Eventuelle Reklamationen bezueglich der Farbeinstellung nach dem Einsatz werden nicht anerkannt.
- Es ist nicht moeglich eine Austrocknung ohne Farbunterschied (Flaecken) zu gewaehrleisten, da:
 - unterschiedliche physische und Klimabedingungen wo sich das Gebeude befindet
 - Baugeruest vor Ort
 - der Zustand des Wandestrichs (wie Struktur, Absorbtion, usw.)
 - Verwendung von natuerlichen Rohstoffe
- Um Farbunterschiede zu vermeiden sind grosse Oberflaechen mit Produkten aus der gleichen Partie zu auszuwaehlen.
- Alle nchtraeglichen Auftraege sind als "Folgeauftrag" zu spezifizieren, mit dem Hinweis auf das Datum des ersten Auftrages.

KoSil.F

Wandestrich

KoSil.F ist ein Wandestrich mit hohem Deckungsvermoegen und hoher Luftdurchlaessigkeit fuer den Feinputz von sylanisierten Kaliumsilikat KoSil.F KoSil.F gleichmaessig und vermindert die Absorption des Traegers. Es ist in verschiedenen Farbtoenen erhaeltlich.

BioEdilizia



Anwendungstechnologie des natuerlichen Kork fuer die bioklimatisch akustische Isolierung
Akustische Abteilung
Energetische Abteilung

Coverd
Via Sernovella 1
23879 Verderio (LC) IT
Phone +39 039 512487
Fax +39 039 513632
info@coverd.it
www.coverd.it



Technisches Merkblatt

Aussehen/Farbe: Paste/Weiss und in der Farbpalette

Granulometrie/Leistung: < 150 micron 0,300 kg/m²

Die Leistung kann je nach Rauheit der Traeger und je nach Bearbeitungsart aendern

Verduennung: Fix und fertig (max 10% Wasser)

Vertrocknungszeit am Fingergefuehl: 1-2 Stunden za. bei +20 °C und 70% U.R.

Anwendungstemperatur: zw. +5°C und +30 °C. und 70% U.R.

Lagerung: Das Produkt soll im Originalbehaelter aufbewahrt werden, Temperatur zw. +5 °C und +30°C., Lagerstabilitaet 12 Monate

Verpackung: Polypropilen Eimer von 25 kg

Bindemittel: Kaliumsylicat

Spezifisches Gewicht: 1,10 kg/Liter

Festteil Gehalt % Gewicht: 63 za.

PH: 11

Brookfield Viskositaet: 3.000 cps bei 20° C

Grenzwert UE von COV (Erlass 2004/42/CE) fuer primer (Kat A/g), 50 g/L

(2007), 30 g/L (2010): < 30g/L von COV



Das Produkt wird im BioVerd Aussenverkleidungssystem verwendet
Biologisch rein



PRODOTTO ITALIANO
MADE IN ITALY

Das vorliegende Merkblatt ersetzt die vorherigen Versionen (Im Zweifelsfall den Kode mit Datum auf dem Merkblatt kontrollieren und ev. unsere Webseite www.coverd.it besichtigen). Die o.g. Hinweise basieren sich auf unsere aktuellen technisch-wissenschaftliche Kenntnisse. In jedem Fall die Hinweise sind empfehlenswert, da die Einsatzbedingungen von uns nicht kontrolliert werden koennen. Deshalb, muss der Einkeufer die Eignung des Produktes fuer den spezifischen Fall ueberpruefen. Der Kaeufer ist verantwortlich fuer den Gebrauch. Coverd entzieht sich von jeden Schadenersatzforderung. Fuer jegliche Information nehmen Sie Kontakt mit unserer technischen Abteilung.