

# PraKov

Adhésif à prise rapide

Adhésif en poudre  
à prise rapide

PRODOTTO ITALIANO  
MADE IN ITALY

BioEdilizia



**COVERD**

**Technologie appliquée  
du liège naturel pour  
l'isolation acoustique  
et bioclimatique  
Division Acoustique  
Division Energie**

**Coverd**  
Via Sernovella 1  
23879 Verderio (LC) IT  
Phone +39 039 512487  
Fax +39 039 513632  
info@coverd.it  
www.coverd.it



CISQ



## Utilisation

Etudié et réalisé pour coller les panneaux de liège clair naturel SoKoVerd.LV, SoKoVerd.XL et KoFlex, aux murs. PraKov adhère sur toute surface murale: enduits en ciment, bétons armés, bétons armés pré-comprimés, briques, enduits de plastique, etc. La surface doit être sèche et propre, sans huile, graisse, résidus de peinture et d'autres parties amovibles pour assurer un fixage correct. Le système d'isolation thermique en liège clair par l'extérieur BioVerd est certifié ETA et CE.

## Application

La préparation de l'adhésif PraKov est obtenue en mélangeant le contenu d'un sac avec environ 12,5 litres d'eau dans un récipient approprié. Il est conseillable d'effectuer le mélange avec un mélangeur mécanique de façon d'obtenir un mélange homogène indiqué à une bonne malléabilité. PraKov se étend sur toute la surface du panneau de liège avec une spatule dentée de 7 ou 10 mm, en procédant immédiatement à la pose, avant la formation d'un film de durcissement sur la surface. Voir la phase de réalisation du system d'isolation par l'extérieur BioVerd.

## Spécifications de l'article

... adhésif en poudre à prise rapide PraKov pour le système d'isolation thermique en liège clair par l'extérieur BioVerd, certifié ETA et CE ...

... adhésif en poudre à prise rapide PraKov pour le système d'isolation thermique en liège clair par l'intérieur BioVerd ...

## Recommandations

- Ne pas appliquer sur surfaces verglacées ou en dégel
- Ne pas appliquer directement sur les peintures avec pulvérisations et décollements évidents.
- Protéger contre le soleil et la pluie pendant les premières 48 à 72 heures. La température réelle et l'humidité de l'air peuvent accélérer ou ralentir le processus de séchage.
- Eviter le contact avec les yeux et la peau.
- Après avoir utilisé le produit, laver les outils avec de l'eau.

# PraKov

## Adhésif à prise rapide

Adhésif en poudre  
à prise rapide

BioEdilizia



**COVERD**

Technologie appliquée  
du liège naturel pour  
l'isolation acoustique  
et bioclimatique  
Division Acoustique  
Division Energie

Coverd

Via Sernovella 1  
23879 Verderio (LC) IT  
Phone +39 039 512487  
Fax +39 039 513632  
info@coverd.it  
www.coverd.it



CISQ



## Fiche technique

**Description:** poudre blanche

**Masse volumétrique:**  $0.7 \pm 0.05 \text{ kg/dm}^3$

**Pouvoir de rétention d'eau:** >95% avec un taux de mélange du 50%

**Temps de malléabilité du mélange:** de 20 à 30 minutes

**Temps ouvert au mur:** 15 minutes

**Temps de séchage complet:** 3 jours et plus selon les conditions environnementales

**Consommation:** 3,5/4 kg/m<sup>2</sup> pour les revêtements en liège avec une épaisseur jusqu'à 6 cm par rapport à la surface, 5 kg/m<sup>2</sup> pour les revêtements en liège avec une épaisseur de plus de 8 cm par rapport à la surface

**Conservation:** 9 mois dans un endroit sec (date d'ensachage imprimée sur le côté du sac)

**Adhésion au support:** après 15 minutes 16,4 de N/cm<sup>2</sup>, après 45 minutes 17,1 de N/cm<sup>2</sup>

**Perméabilité à la vapeur:** Kg/smPa (E-12) 23.44

**Emballage:** sacs de 25 Kg



Produit utilisé dans le système  
d'isolation thermique par l'extérieur BioVerd  
**Biologiquement pur**



PRODOTTO ITALIANO  
MADE IN ITALY

Cette fiche technique annule et remplace toutes les versions précédentes (en cas de doute, vérifiez le code de l'imprimé en indiquant la date de la révision et, éventuellement, visitez notre site web [www.coverd.it](http://www.coverd.it) à la section dédiée). Les indications et les prescriptions énumérées ci-dessus, sont fondées sur nos connaissances techniques et scientifiques actuelles qui, dans tous les cas, sont à considérer à titre indicatif, car les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle. Par conséquent, l'acheteur doit toujours vérifier l'adéquation du produit au cas spécifique, en prenant toute responsabilité pour son utilisation, en tenant Coverd indemne de toute réclamation en dommages. Pour plus d'informations contactez, s'ils Vous plait, notre service technique.